

NF11FX 标准压缩机 R134a 115-127V 60Hz

基本信息

采购代码	105G5951
认证	UL984
整托台数	80

应用信息

应用	LBP/MBP			
频率	Hz	50	60	
蒸发温度范围	°C	-	-31 to 45	
电压范围	V	-	95 - 135	
最高冷凝温度 (短时)	°F	-	140 (158)	
最高绕组温度 (短时)	°F	-	257 (275)	

冷却条件

频率	Hz	50	60	
应用	LBP MBP HBP	LBP MBP HBP		
90°F	- - -	F ₂ F ₂ -		
100°F	- - -	F ₂ F ₂ -		
110°F	- - -	F ₂ F ₂ -		

备注：低于0°F仅适用于115V 60Hz标称电压。

电机信息



启动方式	CSIR			
堵转电流 (额定4秒后UL984) *, HST LST	A	43.1	-	
启动电流, HST LST	A	43.1	-	
主副绕组阻值 (25°C)	Ω	1.0	3.6	

设计信息


排气量	cu.in	0.68
注油量(类型)	fl.oz	10.14 (酯类油)
最大冷媒充注量	fl.oz	14.0
壳体内部自由空间容积	fl.oz	79.7
重量 (不包括电气附件)	lbs	22.0

尺寸信息

高度	inch	A	8.00
		B	7.76
		B1	-
		B2	-
吸气管	位置/内径 in 角度	C	0.320-0.327 15°
	材质 注释		铜 橡胶塞
工艺管	位置/内径 in 角度	D	0.252-0.259 25°
	材质 注释		铜 橡胶塞
排气管	位置/内径 in 角度	E	0.252-0.259 35°
	材质 注释		铜 橡胶塞
油冷连接管	位置/内径 in 角度	F	-
	材质 注释		-



S = 静态冷却
O = 油冷却
F1 = 风冷 1.5 m/s
压缩机室温度和环境温度相同
F2 = 风冷 3.0 m/s
SG = 吸气冷却
- = 不可用



ASHRAE LBP

115V, 60Hz, 风冷 F₂

蒸发温度 °F	-49	-40	-30	-20	-13	-10	0	10	14	20	30	40	41	45	50	59	68
制冷量 W			502	774	996	1101	1498	1980	2200	2564	3265	4101	4193	4569			
功率 W			218	254	283	295	341	390	410	441	495	550	556	578			
电流 A			4.26	4.52	4.72	4.81	5.12	5.45	5.59	5.81	6.19	6.60	6.64	6.81			
COP W/W			2.30	3.05	3.53	3.73	4.39	5.08	5.37	5.81	6.59	7.45	7.54	7.90			

ASHRAE MBP


115V, 60Hz, 风冷 F₂

蒸发温度 °F	-49	-40	-30	-20	-13	-10	0	10	14	20	30	40	41	45	50	59	68
制冷量 W			447	690	887	980	1333	1761	1957	2279	2900	3639	3720	4050			
功率 W			218	254	283	295	341	390	410	441	495	550	556	578			
电流 A			4.26	4.52	4.72	4.81	5.12	5.45	5.59	5.81	6.19	6.60	6.64	6.81			
COP W/W			2.05	2.71	3.14	3.32	3.91	4.52	4.77	5.16	5.86	6.61	6.69	7.00			

EN 12900家用 (CECOMAF)

115V, 60Hz, 风冷 F₂

蒸发温度 °F	-49	-40	-30	-20	-13	-10	0	10	14	20	30	40	41	45	50	59	68
制冷量 W			409	629	809	893	1213	1601	1778	2069	2631	3299	3372	3671			
功率 W			218	255	283	296	341	391	411	443	497	553	558	581			
电流 A			4.26	4.52	4.72	4.81	5.12	5.46	5.60	5.82	6.21	6.62	6.66	6.83			
COP W/W			1.87	2.47	2.86	3.02	3.55	4.10	4.32	4.67	5.29	5.97	6.04	6.32			



附件信息 NF10FX 预先装配 CSIR 启动设备)		图示	采购代码	测试条件		ASHRAE LBP	ASHRAE MBP	EN 12900/ CECOMAF
启动继电器	1/4 in. 插片	a2	117U4123	冷凝温度		130°F	130°F	131°F
保护器 3/4 in.	德州仪器		MRT16AFZ-6	环境温度		90°F	95°F	90°F
启动电容器 320 μF	1/4 in. 插片	c	117U5028	吸气温度		90°F	95°F	90°F
保护罩		b	117U1021	液体温度		90°F	115°F	无过冷
电缆卡扣		d	117U0349	安装附件		采购代码		
电容器卡扣		dc	117U0349	单台压缩机的螺栓式安装附件 Ø: 5/8 in.		118-1917		
				批量压缩机的螺栓式安装附件 Ø: 5/8 in.		118-1918		
				单台压缩机的插片式安装附件 Ø: 5/8 in.		118-1919		

Secop对目录、小册子和其他印刷材料可能出现的错误不承担任何责任。Secop保留在不另行通知的情况下更改产品的权利。这也适用于已经订购的产品，前提是这样的更改可以在不需要对已经商定的规格进行后续更改的情况下进行。本材料中的所有商标均为相关公司的财产。Secop和Secop标识是Secop GmbH的商标。保留所有权利。www.secop.com